



Automatyczna zaklejarka do kartonów – **COMARME GEM F520** – służy do zaklejania pudeł kartonowych – **z góry i z dołu** – za pomocą taśmy samoprzylepnej.

GEM F520

PÓŁAUTOMATYCZNA ZAKLEJARKA KARTONÓW

Maszyna **GEM F520** włoskiej firmy **COMARME** służy do zaklejania kartonów o jednakowych rozmiarach. Jest wyposażona w boczne pasy prowadzące oraz w górną i dolną głowicę zaklejającą. Podawanie kartonów odbywa się seriami (zmiana rozmiarów pudeł – manualnie). **Maszyna automatycznie zamyka górne kłapy w klejonych kartonach.**




Na zdjęciu: zaklejarka do kartonów, model **GEM F520** włoskiej firmy **COMARME**



COMARME GEM F520

Cechy i dane maszyny GEM F520:


- Typ: maszyna półautomatyczna z głowicą zaklejającą umieszczoną z dołu i z góry



Wydajność:

750 kartonów na godzinę!


- Korpus maszyny na nóżkach (bez kółek)
- Podawanie kartonów: seriami



L → 200 – 1000 mm
W → 100 – 520 mm
H → 100 – 670 mm
S → 50 – 75 mm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ - w zależności od rodzaju głowicy


- Pasy prowadzące: dolne, wysokość = 50 mm
- Regulacja rozmiarów kartonów: ręcznie



Dostępne głowice zaklejające:

T22 – T23

- Głowica zaklejająca: górna i dolna



A → do 360 mm
B → od 38 do 50 mm
C → 76 mm

- Napięcie taśmy klejącej – regulowane
- Prędkość pasów transportowych: 22 m/min



400 V, 3 fazy, 50/60 Hz

Zabezpieczenie: IP54

Moc: 0,25 kW

- Ciśnienie sprężonego powietrza: 6 bar
- Zużycie powietrza na 1 cykl: 2,0 nl

- Wysokość blatu roboczego: 650 mm
- Malowanie:
 - RAL 7015 – części stałe
 - RAL 6029 – części ruchome



Temperatura otoczenia:

od + 5°C do +35°C

- Wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość): 2962 x 990 x 1966 mm
- Zabezpieczenia: boczne osłony z blachy z drzwiami dostępowymi, uzupełnione o osłony wejściowe o długości 850 mm, osłony górne i dolne



Waga:

342 kg

Opcje wyposażenia dodatkowego:

- PLC Siemens S71200 CPU212, model z ekranem dotykowym Kite panel 4"
- Szafa elektryczna PLC Siemens S71200 UL/CSA standard
- Zintegrowany panel sterowania, HMI model KTP900
- Urządzenie pneumatyczne do trzech (maksymalnie) różnych wysokości kartonów i PLC w zestawie
- Urządzenie centrująco-rozdzielające, na wejściu - model RCC500
- Niestandardowe kolory
- Wersja OPP (*opposite* = *odwrotna*) – panel kontrolny i drzwiczki dostępu z prawej strony)
- Kółka z hamulcami (komplet 4 sztuk)

Opcje pakowania:

- Drewniana paleta o 2400 x 1000 mm
- Drewniana skrzynia dostosowana do transportu morskiego