



*Niszczarka CBC firmy CYKLOP jest maszyną, która służy do rozdrabniania taśm bandowniczych (zużytych), aby zmniejszyć objętość odpadów.*

## CYKLOP CBC

### NISZCZARKA DO TAŚM BANDOWNICZYCH

*Niszczarka CBC jest dość potężną maszyną, która ma za zadanie rozdrobnić kawałki zużytych taśm bandowniczych (stalowych, polipropylenowych i poliestrowych), tnąc je na krótkie, kilkucentymetrowe odcinki, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów oraz ilość miejsca potrzebna do ich składowania w magazynie, czy na stanowisku pakowania.*



Niszczarka CBC firmy CYKLOP, przeznaczona do rozdrabniania taśm stalowych, polipropylenowych i poliestrowych



## NISZCZARKA CBC

### Charakterystyka urządzenia:

- Urządzenie przeznaczone do cięcia odpadów taśm bandowniczych. Maszyna jest w stanie ciąć taśmy: polipropylenowe PP, poliestrowe PET, a także taśmy stalowe!
- Niszczarka tnie także plomby! **Nie zaleca się cięcia drucianych spinaczy zaciskowych!**
- Zużyte taśmy są cięte na odcinki o długości 85 mm.
- Maksymalna szerokość taśm: 32,0 mm



### Zasada działania niszczarki:

- Niszczarkę należy posadowić na górze otwartej beczki, drewnianej skrzyni lub na innym postumencie. Kawałki taśm mogą być ostre, więc powinny trafić do solidnego kosza.
- Niszczarka jest ciężka, stąd konieczność postawienia jej na solidnym postumencie.
- **Uwaga! Postument nie jest częścią oferty! Użytkownik sam decyduje na czym posadowi maszynę!**
- **Uwaga:** zachować ostrożność przy posadowieniu niszczarki z uwagi na ciężar maszyny!
- Maszyna działa w prosty i bezpieczny sposób.
- Końcówkę taśmy przeznaczonej do recyklingu należy umieścić w otworze niszczarki. Po uruchomieniu maszyny taśma będzie wciągana przez głowicę tnącą, i jednocześnie będzie cięta na drobne kawałki, a odpadki będą trafiały do beczki umieszczonej pod korpusem maszyny.
- **Uwaga:** maszyna jest w stanie ciąć plomby, zaciski, spinacze, etc...



- Prawidłowo posadowiona niszczarka.

### Dane techniczne:

- Wydajność: 30m/min
- Wymiary:
  - Wysokość [mm]: 350 – dotyczy samego korpusu maszyny, bez postumentu
  - Długość [mm]: 800
  - Szerokość [mm]: 600
  - Waga [kg]: 120
- Dopuszczalne taśmy:

- do 32,0 mm x 1.27 mm - 1000N/mm<sup>2</sup> (bez plomb)
- do 32,0 mm x 0.80 mm - 800 N/mm<sup>2</sup> (z plombami)
- 4 obracane noże
- 2 potężne uchwyty w górnej części obudowy, umożliwiające podniesienie maszyny, podczas wymiany beczki
- Poziom hałas:
  - pusty przebieg: 70 dB, z redukcją hałasu: 60 dB
  - taśmy plastikowe 12,0 mm x 0,80 mm: 85 dB, z redukcją: 75 dB
  - taśmy stalowe 12,0 mm x 0,80 mm: 95 dB z redukcją: 85 dB

- Temperatura otoczenia: od +5°C do +35°C, suche środowisko
- Zasilanie: 3 x 400 V, 50-60 Hz
- Klasa szczelności: IP-54
- Oznaczenie CE (EN 60204)

### Opcje wyposażenia dodatkowego:

- Automatyczny start i stop
- Redukcja hałasu
- 2 dodatkowe noże

### Zalety wynikające ze stosowania niszczarki:

- Zużyte taśmy bandownicze nie plączą się po powierzchni magazynu, czy stanowiska pakowania/rozpakowywania, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo poruszania się po magazynie, oszczędza się miejsce przeznaczone na odpady, które po rozdrobnieniu łatwo można wywozić i utylizować.

