



Automatyczna owijarka do palet – **SMARTWRAP-A** – to maszyna, która jest idealna do stworzenia stanowiska pakowania – z paletami dostarczanyymi na podajniku rolkowym.

# SMARTWRAP-A

## AUTOMATYCZNA OWIJARKA DO PALET

Owijarka **SMARTWRAP-A** włoskiej firmy **PKG GROUP** służy do owijania palet za pomocą folii stretch. Maszyna ta nadaje się do stworzenia stanowiska do owijania palet, wyposażonego w napędzany podajnik doprowadzający oraz odprowadzający, po którym transportowane są palety bezpośrednio na stół obrotowy owijarki (także wyposażony w rolki transportowe).



Na zdjęciu: półautomatyczna owijarka pionowa – do owijania palet za pomocą folii stretch – model **SMARTWRAP-A** włoskiej firmy **PKG GROUP**.



# PKG SMARTWRAP-A 2024

Dostępne głowice foliujące:



**MPS** – prestretch regulowany skokowo

**MPS2** – prestretch regulowany płynnie

## Cechy owijarki SMARTWRAP-A:

- Średnica stołu obrotowego  $\varnothing = 1800$  mm.
- Maksymalna waga ładunku: 100 kg.
- Maksymalne wymiary ładunku: 1000 x 1200 mm.
- Wysokość ładunku wykrywana przez fotokomórkę.
- Maksymalna wysokość owijania: 2300 mm.
- Wysokość podajnika rolkowego ponad posadzką: 190 – 500 mm.
- Wyświetlanie alarmów.
- Automatyczny system przechwyty i odcięcia folii.
- Opcjonalny moduł do zgrzewania końcówki folii.
- Chwytnak do przytwierdzenia folii.

## Parametry regulowane z panelu sterowania:

- Zmienna prędkość stołu obrotowego.
- Niezależna prędkość podnoszenia/opadania głowicy z folią.
- Niezależna ilość owinięć na górze/na dole palety.
- Opóźnienie wykrywania przez fotokomórkę.
- Niezależny naciąg folii w ruchu w górę/w dół oraz na górze/na dole palety.
- Niezależny wstępny rozciąg folii w ruchu w górę i w dół oraz na górze i na dole (tylko w MPS2).
- Wysokość owijania wzmocnionego z możliwością regulacji ilości owinięć.

## Funkcje aktywowane na cyklu automatycznym:

- Cykl owijania ze wstępnie ustawioną wysokością.
- Ilość owinięć wzmacniających na wstępnie ustawionej wysokości.
- Cykl owijania warstwowego
- Cykl owijania z użyciem górnego docisku ładunku.

## Parametry owijania w SMARTWRAP-A:

	SMARTWRAP A
$\varnothing$	1800
L	1200
W	1000
H (ST)	2500
H (OP)	3000
H (OP)	3300
H (OP)	3700
Kg	1800

