



Worki sztauerskie znakomicie wypełniają puste przestrzenie pomiędzy ładunkami – zarówno w kontenerach, jak i ciężarówkach. Występują w różnych rozmiarach i grubościach.

AIR BAGS

TKANE WORKI SZTAUERSKIE

Zewnętrzna powłoka wykonana jest z mocnego polipropylenu. Dzięki temu jest odporna na naciski i chroni przed uszkodzeniem wewnętrzną warstwę, wykonaną z mocnej folii LDPE. Worki są niezawodne, trwałe i łatwe w użyciu. Dzięki samozamykającym się i szybko pompowanym zaworom i właściwym pistoletom – napełnianie worków jest łatwe, bezpieczne i ciche.



Na zdjęciu: worek, zawór i standardowy pistolet do pompowania tkanych worków sztauerskich.

Worki sztauerskie – zestawienie parametrów:

Oznaczenie worków:	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
Materiał wewnętrzny:	polietylen 100 μ	polietylen 120 μ	polietylen 140 μ	polietylen 150 μ
Materiał zewnętrzny:	polipropylen ~90 g	polipropylen ~120 g	polipropylen ~190 g	polipropylen ~210 g
Ciśnienie operacyjne:	0,2 bar	0,276 bar	0,55 bar	0,68 bar
Ciśnienie zrywające:	0,75 bar	0,81 bar	1,72 bar	2,00 bar
Zakres temperatur:	od -25°C do +65°C	od -25°C do +65°C	od -25°C do +65°C	od -25°C do +65°C
Zawór szybkiego pompowania:	✓	✓	✓	✓
Wysokość:	od 90 do 225 cm	od 120 do 180 cm	za zapytaniem	za zapytaniem
Szerokość:	od 60 do 120 cm	od 90 do 120 cm	za zapytaniem	za zapytaniem