





STRAPACK iQ-4000 jest wiązarką ramową, która zastąpiła doskonale znaną JK5000. Oto różnice między tymi dwoma wiązarkami do paczek.

		JK-5000	iQ-4000	Przewagi wiązarki iQ-4000
Wizerunek maszyny				Unowocześniony design, rolka z taśmą na zewnątrz
Standardowa rama		650 x 500 mm	650 x 500 mm	---
Wymiary maszyny:	Szerokość:	921 mm	1250 mm	Łatwiejsza wymiana rolki z taśmą
	Wysokość:	1419 mm	1422 mm	---
	Blat:	810 mm nad posadzką	813 mm nad posadzką	---
	Głębokość:	600 mm	595 mm	---
Waga maszyny:		115 kg	110 kg	5 kg lżejsza
Wymiary paczki:	Minimum:	80 x 30 mm	80 x 30 mm	---
	Maximum:	620 x 480 mm	620 x 480 mm	---
Szerokość taśmy:		5 – 16 mm	5 – 16 mm	Łatwiejsza regulacja szerokości
Prędkość:	Wydajność:	38 cykli na minutę	34 cykle na minutę	---
	Wiązania:	1,58 sekundy na wiązanie	1,7 sekundy na wiązanie	---
Max naciąg taśmy:		330 N	392 N	18% mocniejszy naciąg
Max skok naciągu:		150 mm	150 mm	---
Regulacja naciągu:		Elektryczna (wartościowa)	Elektryczna (wartościowa)	---
Przełącznik wysuwu/cofania:		NIE	TAK	Łatwiej wprowadzać i cofać taśmę ręcznie
Zasilanie:		0,65 kW	0,55 kW	15% mniejsze zużycie energii
Blat:		Blat rolkowy jako opcja	Blat rolkowy jako opcja	---
Silnik:		Na prąd zmienny	Na prąd stały	<ul style="list-style-type: none"> • Mniej ruchomych części • Mniejsze ryzyko awarii • Łatwiejsza konserwacja
Funkcje oszczędzania energii:		Silnik przechodzi do czuwania po 30 sekundach bezczynności	Silnik pracuje tylko podczas podawania i cofania	<ul style="list-style-type: none"> • Mniejsze zużycie energii • Ciszej i szybciej, gdy nie jest używany
Czas nagrzewania:		45 sekund	45 sekund	---
Wydłużanie zgrzewania:		TAK	TAK	---
Dodatek temperatury grzałki:		TAK	TAK	---
Ponowne wprowadzenie taśmy:		TAK	TAK	---
Samo-wprowadzanie:		NIE	NIE	---
Włącznik nożny:		OPCJA	OPCJA	---
Utylizacja końcówek:		NIE	NIE	---
Wyrzucanie pustych pętelek:		TAK	TAK	---