



*STRAPACK SQ-800S to maszyna, która jest następcą sprawdzonej RQ-8S. Jest to nowoczesna i niezawodna wiązarka ramowa, przeznaczona do małych paczek.*

# SQ-800S

## AUTOMATYCZNA WIĄZARKA DO MAŁYCH PACZEK

*Japońska firma Strapack wprowadziła na rynek nową wiązarkę ramową, przeznaczoną do wiązania małych paczek. SQ-800S jest następcą produkowanej przez wiele lat maszyny: RQ-8S. Wiązarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego i posiada zalety maszyn SQ-800, takie jak samozakładanie taśmy, cofanie i wyrzucanie pustych pętelek.*



Na zdjęciu: wiązarka STRAPACK SQ-800S – automatyczna wiązarka stołowa, przeznaczona do wiązania małych paczek



## STRAPACK SQ-800S

- Możliwość wiązania małych paczek:**  
 Maszyna jest przeznaczona do wiązania paczek, pakietów i tworzenia wiązek o niewielkich rozmiarach. Idealna do wiązania małych pakietów, plastikowych rur, stalowych prętów, folii aluminiowej itp. Najmniejsza paczka, możliwa do związania w maszynie SQ-800S może mieć wymiary 40 x 30 mm {S x W}.
- Prędkość wiązania:**  
 Standardowa prędkość wiązania to 54 cykle/minutę, nawet przy zastosowaniu naciągania taśmy. Maszyna jest gotowa do pracy w czasie krótszym, niż 25 sekund, przyczyniając się znacznie do zwiększenia wydajności linii pakujących.
- Mniej pyłu i mniej ruchomych części, z samosmarującą konstrukcją:**  
 Ulepszona głowica zgrzewająca, wykorzystująca silniki prądu stałego, oznacza mniej ruchomych części i mniej pylenia z plastikowych taśm polipropylenowych. Przyczynia się to również do zmniejszenia kosztów przeznaczonych na naprawę i konserwację maszyny. Charakterystyczna dla STRAPACKA, samosmarująca konstrukcja zmniejsza również zużycie wiązarki, ułatwia konserwację i zwiększa żywotność maszyny.
- Opcje wyposażenia dodatkowego:**  
 Maszyna może być wyposażona w dodatkowe opcje, ułatwiające pracę operatora:
  - Regulowana wysokość robocza – aby ułatwić integrację z istniejącą linią pakującą.
  - Włącznik nożny, pozwalający zachować operatorowi wolne ręce.
  - Licznik cykli wiązania.
- Automatyczna wiązarka ramowa:**  
 Maszyna SQ-800S jest wyposażona w silnik bezszczotkowy. Jest na wskroś nowoczesna, posiada takie rozwiązania ułatwiające pracę, jak:
  - Mechanizm do samozakładania taśmy – wystarczy tylko koniec taśmy wsunąć w odpowiednią szczelinę
  - Wycofywanie taśmy w przypadku zacięcia w maszynie
  - Wyrzucanie pustych pętelek – gdy zostanie wykonany cykl wiązania bez potrzeby (gdy nie ma paczki na blacie roboczym).

### Dane techniczne:

Parametry wiązarki <b>STRAPACK SQ-800S</b> ze standardową ramą 650 x 400 mm		
Wymiary	Szerokość [mm]	1.254
	Wysokość [mm]	1.304 mm (1.409 z opcjonalną regulacją wysokości blatu roboczego)
	Głębokość [mm]	609
Ciężar [kg]		139
Wysokość blatu roboczego [mm]		794 mm (899 z opcjonalną regulacją wysokości blatu roboczego)
Maksymalna wielkość paczki [mm]		620 x 380 [S x W]
Minimalna wielkość paczki [mm]		Wymiary paczki: 40 x 30 [S x W] Średnica rur/prętów: 30 mm x 2
Łączenie taśm / materiał taśmy		Zgrzewanie / polipropylen
Szerokość taśmy [mm]		5, 6, 9, 12, 15½
Maksymalny naciąg taśmy (*)		784 N (80 kgf) / 450 N (46 kgf)
Zasilanie		200-240V, 1 faza 50 / 60Hz, 0,74 KVA

(\*) – Maszyna dostarczana ze specyfikacją CE oferuje inny maksymalny naciąg taśmy: 450 N (46 kgf) ze względu na standard bezpieczeństwa CE.