



Flow-pack MINIFLOW-400 jest nowoczesną, wydajną i efektywną, a przede wszystkim całkowicie elektryczną maszyną pakującą typu FLOW-PACK.

MINIFLOW-400

KOMPAKTOWY FLOW-PACK MINIPACK-TORRE

*MINIFLOW-400 włoskiej firmy **Minipack-Torre** to nowoczesna, praktyczna i wydajna maszyna do pakowania typu FLOW-PACK. Bardzo wydajna, zwłaszcza przy niewielkich wymiarach. Zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć obsługę, konserwację i czyszczenie. MINIFLOW-300 jest maszyną całkowicie elektryczną i nie wymaga zasilania pneumatycznego.*



Na zdjęciu: nowoczesna maszyna do pakowania typu FLOW-PACK, model MINIFLOW-400 włoskiej firmy MINIPACK-TORRE

WYDAJNOŚĆ NIE JEST OPCJĄ DODATKOWO PŁATNĄ!
MINIFLOW-400 DUŻE MOŻLIWOŚCI W MAŁEJ MASZYNIE!

MINIFLOW-400 to nowa, pozioma, całkowicie elektroniczna maszyna, stworzona przez MINIPACK®-TORRE, przeznaczona do pakowania metodą *FLOW-PACK*. Maszyna została zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć konserwację i czyszczenie, oraz ułatwić operatorowi obsługę urządzenia. Mimo stosunkowo niewielkich wymiarów zewnętrznych – MINIFLOW-400 nie traci nic z wytrzymałości, wysokiej jakości i wydajności – charakterystycznych dla włoskiego producenta.

Dzięki 3 wysokowydajnym silnikom bezszczotkowym i 7-calowemu panelowi dotykowemu FLOW-PACK gwarantuje maksymalną wszechstronność w kwestii zmieniania formatów pakowanych produktów, przez co operacje pakowania stają się niezwykle proste.










MINIFLOW-400

Pakowarka FLOW-PACK, **MINIFLOW-400** może pakować produkty w folię maksymalnie 180 mm i osiągnąć wydajność 100 paczek na minutę. Dzięki optymalnemu stosunkowi jakości do ceny ta pakowarka typu FLOW-PACK łączy jakość i technologię oraz gwarantuje wysoki poziom niezawodności.

To urządzenie nadaje się do pakowania: bułeczek, słodyczy, produktów farmaceutycznych, czekoladek, tabliczek czekolady itp. **MINIFLOW-400** może być wyposażona w szereg dodatkowych opcji.

Opcje wyposażenia dodatkowego:

	Drukarka termiczna		EURO-DZIURKA – pozwala na tworzenie opakowań gotowych do zawieszenia na stojaczkach
	Podwójny pręt zgrzewający – ta opcja pozwala na dwukrotne zwiększenie prędkości i wydajności maszyny		Drukarka obrotowa
	Wydłużenie podajnika załadowniczego		Nóż zygzakowaty
	Stały moduł formujący		

Dane techniczne maszyn:

	MINIFLOW-400
	
Zasilanie elektryczne	230 V, 1 faza
Zainstalowana moc	2,5 kW
Zużycie energii	2,3 kWh
Wydajność	6000 szt./h
Pręt zgrzewający	190 mm
Maksymalna waga produktu	500 g
Maksymalna wysokość produktu	75 mm
Maksymalna długość produktu	500 mm
Maksymalna średnica rolki	350 mm
Maksymalna szerokość rolki	420 mm
Wymiary maszyny	2400 x 800 x h 1800 mm
Waga maszyny	220 kg