



SYNTHESIS INOX to maszyna do pakowania w folię termokurczliwą, której korpus został wykonany ze stali nierdzewnej.

SYNTHESIS INOX

PAKOWANIE W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ

Synthesis Inox jest maszyną kloszową, wykonaną ze stali nierdzewnej o symbolu: AISI304. Urządzenie wykonane tak, żeby w optymalny sposób wykorzystać przepływ gorącego powietrza w komorze grzewczej. Rozwiązanie idealne dla producentów żywności. Maszyna posiada nowoczesny, opatentowany na całym świecie, system wentylacji.



Na zdjęciu: maszyna do pakowania produktów w folię termokurczliwą, SYNTHESIS INOX, włoskiej firmy MINIPACK-TORRE



SYNTHESIS INOX

MINIPACK-TORRE od 40 lat wytwarza znakomite maszyny do pakowania produktów w folię termokurczliwą. Firma, bazując na długoletnim doświadczeniu, obecnie wprowadza na rynek kloszowe maszyny, model: SYNTHESIS INOX. Maszyny te są wynikiem ponad 20 lat badań i eksperymentów prowadzonych całkowicie przez Minipack-Torre. W wyniku tych badań powstała maszyna zaawansowana technologicznie, z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie zgrzewania i wentylacji.

Maszyny Synthesis Inox wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy pakowaniu artykułów spożywczych, a w szczególności: pizzy, różnych rodzajów pieczywa, ciasteczek i innych wyrobów cukierniczych.

Cechy urządzenia SYNTHESIS INOX:

- Korpus maszyny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Przeznaczenie – pakowanie wyrobów cukierniczych i piekarniczych (pizza, pieczywo, ciastka) przy zachowaniu maksimum higieny, czystości oraz w prosty i szybki sposób
- Nowy, opatentowany na całym świecie system wentylacyjny, umieszczony z tyłu maszyny, pozwalający na zachowanie stałej temperatury bez przegrzewania maszyny
- Tak rozwiązany system wentylacyjny i brak silnika, wentylatora i wykładziny w dolnej części komory zgrzewającej pozwalają na łatwe oczyszczenie komory i zachowanie czystości niezbędnej przy pakowaniu żywności
- Większa wydajność maszyny jest gwarantowana przy zastosowaniu różnych rodzajów folii
- Maszyna posiada 2 tryby pracy:
 - o zgrzewanie + obkurczanie
 - o tylko zgrzewanie
- Zgrzewanie i obkurczanie odbywa się jednocześnie, podczas jednego cyklu pracy; sterowanie tym procesem odbywa się poprzez zaprogramowanie na panelu sterowania, a dane są wyświetlane na graficznym wyświetlaczu
- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oszczędność energii w maszynach Synthesis Inox sięga 20%
- Maszynę łatwo się czyści dzięki umieszczeniu wentylatora w tylnej części
- Kółka z hamulcem do przesuwania maszyny
- Regulowana wysokość skoku klosza
- Nóż zgrzewający pokryty teflonem
- Produkcja: Minipack-Torre (Włochy)

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230 V – 1 faza – 50/60Hz
- Maksymalne zużycie prądu: 3,2 kW
- Panel sterowania z 6 programami
- Wydajność: do 300 pakunków/godz.

- Wymiary użytkowe prętów zgrzewających: 530 x 390 mm
- Maksymalna średnica rolki z folią: 260 mm
- Maksymalna szerokość rolki z folią: 600 mm
- Wysokość blatu roboczego: 915 mm
- Wymiary maszyny (*z podniesioną pokrywą):
 - o Długość: 1.280 mm
 - o Szerokość: 780 mm
 - o Wysokość: 1.180 (*1.400) mm
- Wymiary maszyny spakowanej do transportu:
 - o Długość: 1.350 mm
 - o Szerokość: 960 mm
 - o Wysokość: 820 mm
- Waga maszyny
 - o Sama maszyny: 100 kg
 - o Z opakowaniem: 134 kg

Opcje wyposażenia dodatkowego:

- Napędzany nawijak folii odpadowej
- Dodatkowy, zewnętrzny odwijak folii

Zapakowany produkt:

