



IZI HORNAT to zestaw do obkurczania palet, wykorzystujący pistolet gazowy **nowej generacji** i gaz propan, którego płomień obkurcza kaptury foliowe ułożone na ładunkach.

IZI-HORNET

PISTOLET DO OPALANIA I OBKURCZANIA

IZI-HORNET francuskiej firmy EXPRESS, to zasilany gazem pistolet nowej generacji, służący do obkurczania folii termokurczliwej, opalania, zgrzewania. Narzędzie bardzo przydatne w procesie pakowania, gdyż dzięki niemu można zabezpieczać folią termokurczliwą duże elementy, takie jak: palety z ładunkiem, kadłuby łodzi, kajaki, itp.



Pistolet nowej generacji IZI-HORNET, służący do opalania i obkurczania ładunków



PISTOLET IZI HORNET

Charakterystyka urządzenia:

- Obsługa po-sprzedażowa: 2 lata gwarancji (na części i pracę urządzenia).
- Komfort użytkownika – niska waga (ok. 500 g) pozwala uniknąć zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.
- Obniżony poziom hałasu (< 81 dB).
- Pistolet gotowy do użycia, czas przygotowania mniejszy niż 1 minuta; pistolet w poręcznej, przenośnej walizce.
- Kontrola wielkości płomienia za pomocą dźwigni nacisku wywieranego na spust pistoletu.
- Wymienny spust/piezo zapłon dołączone do pakietu.



Przygotowanie do pracy:

- Przyłączenie węża odbywa się pojedynczym kliknięciem – dzięki **szybkołączce**.
- Łatwo dostępny płomień dzięki **zsynchroizowanemu zapłonowi piezoelektrycznemu**, dostępny za jednym naciśnięciem spustu.
- **Wymienne palniki**, niepotrzebne części do wymiany.
- **Łatwa samoobsługa**: wymiana spustu / piezo zapłonu również nie wymaga części.

Dane techniczne:

- Moc i precyzja – oferując wysoki poziom wydajności z kontrolowanym płomieniem, pistolet HORNET ma palniki o mocy od 30 do 90 kW.

3 BURNERS

1031

30 kW

1071

70 kW

1091

90 kW

- Rodzaj folii – polietylenowa (PE) o grubości 80 – 320 mikronów.

model	1031	1071	1091
Φ palnika [mm]	35	41	50
waga [g]	158	170	210
zużycie gazu [kg/min]	2,58	5,22	6,77
moc [kW]	30	72	92
długość płomienia [mm]	250	350	350
Φ płomienia [mm]	45	55	65
Poziom hałas [dBA]	77	79	81

Bezpieczeństwo:

- **Bezpieczny zapłon z niskim wypływem gazu.**
- Znakowanie spustu w 3 pozycjach: zmiana palnika, przechowywanie i zapłon.
- **Bezpieczny uchwyt** (pistolet wyłącza się, gdy
- Pistolet wyposażony w zawór bezpieczeństwa – na wypadek uszkodzenia węża doprowadzającego.
- Profesjonalny wąż gumowy wysokiej klasy, zgodny z normą ISO 3821.

- Na wyposażeniu znajdują się rękawice ochronne – specjalnie zaprojektowane tak, aby wytrzymywać wysokie temperatury.
- Uchwyt zabezpieczający, który posiada pistolet HORNET, przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia gazu i dlatego:
 - Redukuje emisję CO₂.
 - Zmniejsza ryzyko przypadkowych pożarów na terenie miejsca pracy i związanych z tym strat w ludziach i sprzęcie.

Wyposażenie:

3 PACKS

10701

70 kW

10901

90 kW

10931

30 kW
+ 90 kW

Zastosowanie:

	Szkutnictwo, żeglarstwo, kajakarstwo – zabezpieczenie kadłubów jednostek pływających podczas przechowywania (np. na czas zimy).
	Zabezpieczenie ładunków wielkogabarytowych i/lub nieregularnych w transporcie morskim, lotniczym, drogowym.
	Zabezpieczenie budynków na czas remontów.
	Zabezpieczenie nietypowych lub nieregularnych produktów przed zniszczeniem.