




*ORGAPACK OR-T R19 jest nowoczesnym napinaczem akumulatorowym, przeznaczonym do wiązania stalowych taśm bandowniczych. Nie wymaga zasilania pneumatycznego!*

## **ORGAPACK OR-T R19** **AKUMULATOROWY NAPINACZ** **DO TAŚM STALOWYCH**

*Napinacz akumulatorowy marki ORGAPACK, model **OR-T R19** to pewnego rodzaju rewolucja wśród napinaczy oferowanych przez tę szwajcarską firmę. Wytwarzane dotychczas napinacze do taśm stalowych były zasilane pneumatycznie (sprężonym powietrzem). **OR-T R19** to urządzenie zasilane elektrycznie – za pomocą baterii 18 V, renomowanej firmy BOSCH.*



Na zdjęciu: akumulatorowy napinacz **ORGAPACK OR-T R19**, przeznaczony do spinania ładunków za pomocą taśm stalowych

### **Mobilność**

Swobodne przemieszczanie się po zakładzie bez konieczności „przywiązania” do przewodu ze sprężonym powietrzem.

### **Uniwersalność**

Możliwość stosowania zarówno przy stanowisku pakowania, jak i w dowolnym miejscu w zakładzie.

### **Funkcjonalność**

Możliwe wiązanie w poziomie jak i w pionie. Powtarzalność procesu zapewnia sterowanie elektroniczne urządzeniem.

### **Niezawodność**

Najwyższą jakość wykonania i szwajcarską precyzję zapewnia certyfikat DEKRA, wystawiony dla **ORGAPACK OR-T R19**.



#### Parametry techniczne napinacza OR-T R19:

Tryb pracy:	ręczny, półautomatyczny, automatyczny
Siła naciągu:	400 – 3000 N
Prędkość naciągu:	do 135 mm/s
Waga (z baterią 4 Ah):	4,50 kg
Wymiary:	390 x 150 x 140 mm
Temperatura pracy:	od -10°C do +40°C
Wilgotność względna:	do 90%
Nacięcie na plombie:	Pojedyncze

#### Parametry akumulatora/ładowarki:

Producent:	BOSCH
Napięcie ładowarki:	100, 110 lub 230 V
Czas ładowania:	30 (80%) – 50 min
Akumulator:	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Ilość cykli na jednym ładowaniu baterii:	~500 cykli

#### Parametry taśmy:

Szerokość taśmy:	13, 16 lub 19 mm
Grubość taśmy:	0,40 – 0,63 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	do ok. 850 N/mm <sup>2</sup>
Grubość elastycznej taśmy:	0,40 – 0,63 mm
Wytrzymałość elastycznej taśmy:	do ok. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Szerokość plomb:	13, 16 lub 19 mm

#### ORGAPACK OR-T R19:



#### Opcje wyposażenia dodatkowego:



##### Ośłona interfejsu użytkownika

Dodatkowa ochrona w wymagającym środowisku pracy



##### Pałak do podwieszenia urządzenia

Do przymocowania napinacza do pneumatycznego zawiesia – na stanowisku pakowania