



ORGAPACK OR-T S19 jest nowoczesnym napinaczem akumulatorowym, przeznaczonym do wiązania stalowych taśm bandowniczych. Nie wymaga zasilania pneumatycznego!

ORGAPACK OR-T S19 AKUMULATOROWY NAPINACZ DO TAŚM STALOWYCH

*Napinacz akumulatorowy marki ORGAPACK, model **OR-T S19** to rewolucyjne rozwiązanie na rynku nowoczesnych napinaczy, przeznaczonych do taśm stalowych. Jest to urządzenie zasilane 18 V akumulatorem marki BOSCH. Napinacz jest lekki, nie musi być podłączony do zawiesia, a więc daje mobilność, nie wymaga zasilania pneumatycznego, pracuje w pionie i w poziomie.*



Na zdjęciu: akumulatorowy napinacz **ORGAPACK OR-T S19**, przeznaczony do spinania ładunków za pomocą taśm stalowych

Mobilność

Swobodne przemieszczanie się po zakładzie bez konieczności „przywiązania” do przewodu ze sprężonym powietrzem.

Uniwersalność

Możliwość stosowania zarówno przy stanowisku pakowania, jak i w dowolnym miejscu w zakładzie.

Funkcjonalność

Brak przewodów zasilania ułatwia prace, eliminuje plątanie się. Sterowany elektronicznie proces wiązania zapewnia pełną powtarzalność napinania i zgrzewania w każdym cyklu.

Niezawodność

Dokładność, powtarzalność, najwyższą jakość wykonania i szwajcarską precyzję zapewnia certyfikat DEKRA, wystawiony dla **ORGAPACK OR-T S19**.



ORGAPACK OR-T S19

Parametry techniczne napinacza OR-T S19:

Tryb pracy:	ręczny, półautomatyczny, automatyczny
Siła naciągu:	1000 – 5500 N
Prędkość naciągu:	do 135 mm/s
Waga (z baterią 4 Ah):	5,40 kg
Wymiary:	411 x 147 x 131 mm
Temperatura pracy:	od -10°C do +40°C
Wilgotność względna:	do 90%
Rodzaj wiązania:	Bez plomb, nacięcie na taśmie („w choinkę”)

Parametry akumulatora/ładowarki:

Typ ładowarki:	GAL 1880 CV (USA: BC 1880)
Napięcie ładowarki:	100, 110 lub 230 V
Czas ładowania:	30 min (80%) – 50 min
Akumulator:	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Ilość cykli na jednym ładowaniu baterii:	~500 cykli

Parametry taśmy:

Szerokość taśmy:	13, 16 lub 19 mm
Grubość taśmy:	0,38 – 0,63 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	do ok. 850 N/mm ²
Grubość elastycznej taśmy:	0,38 – 0,63 mm
Wytrzymałość elastycznej taśmy:	do ok. 1100 N/mm ²

ORGAPACK OR-T S19:



Opcje wyposażenia dodatkowego:



Ośłona interfejsu użytkownika

Dodatkowa ochrona w wymagającym środowisku pracy



Pałak do podwieszenia urządzenia

Do przymocowania napinacza do pneumatycznego zawiesia – na stanowisku pakowania

Certyfikaty:

