



Półautomatyczna zaklejarka do kartonów – **COMARME GEM 670** – służy do zaklejania pudeł kartonowych – z **góry i z dołu** – za pomocą taśmy samoprzylepnej.

GEM 670

PÓŁAUTOMATYCZNA ZAKLEJARKA KARTONÓW

Zaklejarka **GEM 670** włoskiej firmy **COMARME** służy do zaklejania kartonów o jednakowych rozmiarach. Maszyna jest wyposażona w boczne pasy prowadzące i górną oraz dolną głowicę zaklejającą. Jest stworzona do współpracy ze **stacją pakowania (np. PP08)**, gdzie stanowi element linii pakującej. Może występować także jako samodzielna zaklejarka kartonów.




Na zdjęciu: zaklejarka do kartonów, model **GEM 670** włoskiej firmy **COMARME**



COMARME GEM 670

Cechy i dane techniczne zaklejarki GEM 670:


- Typ: maszyna półautomatyczna z głowicą zaklejającą umieszczoną z dołu i z góry



Wydajność:

Do 1000 kartonów na godzinę!

- Korpus maszyny na nóżkach stałych (bez kółek)
- Podawanie kartonów: seriami (kartony o jednakowych rozmiarach) – zmiana wielkości kartonów wymaga ręcznej regulacji prowadnic



L → 150 – ∞ mm


W → 100 – 670 mm

H → 120 – 670 mm

S → 50 – 75 mm ⁽¹⁾

(1) - w zależności od rodzaju głowicy


- Pasy prowadzące: boczne, wysokość = 70 mm
- Regulacja rozmiarów kartonów: ręczna



Dostępne głowice zaklejające:

T21 – T21,5 – T22 – T23 – T32 – T33

- Głowica zaklejająca: górna i dolna




A → do 360 mm

B → od 25 do 75 mm

C → 76 mm

- Napięcie taśmy klejącej – regulowane
- Prędkość pasów transportowych: 22 m/min




400 V, 3 fazy, 50/60 Hz

Zabezpieczenie: IP54

Moc: 0,22 kW


- Wysokość blatu roboczego: 650 mm
- Malowanie:
 - RAL 7015 – części stałe
 - RAL 6029 – części ruchome



Temperatura otoczenia:

od + 5°C do +35°C

- Wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość): 1162 x 1082 x 1754 mm



Waga:

168 kg

Opcje wyposażenia dodatkowego:

- Zabezpieczenia: boczne osłony z blachy z drzwiami dostępowymi
- Kółka z hamulcami (komplet 4 sztuk)
- Kolory na życzenie Klienta
- Wersja OPP (**opposite = odwrotna**) – panel kontrolny i drzwiczki dostępu po prawej stronie
- Zamknięcie dolnej komory
- Podajniki na wejściu i wyjściu
- Stacja pakowania, model SRF na wejściu (zdjęcie)
- Moduł zamykający 3 kłapy
- Podwójne rolki dociskowe stabilizujące karton
- Dłuższe pasy prowadzące o wysokości H30/H70
- Pneumatyczne centrowanie kartonów na wejściu

