



Automatyczna zaklejarka do kartonów – **COMARME GEM XF670** – służy do zaklejania pudeł kartonowych – **z góry i z dołu** – za pomocą taśmy samoprzylepnej.

GEM XF670

PÓŁAUTOMATYCZNA ZAKLEJARKA KARTONÓW

Maszyna **GEM XF670** włoskiej firmy **COMARME** służy do zaklejania kartonów o różnych rozmiarach. Jest wyposażona w boczne pasy prowadzące oraz w górną i dolną głowicę zaklejającą. Podawanie kartonów odbywa się losowo (zmiana rozmiarów pudeł samoczynnie). **Maszyna automatycznie zamyka górne kłapy w klejonych kartonach.**




Na zdjęciu: zaklejarka do kartonów, model **GEM XF670** włoskiej firmy **COMARME**



COMARME GEM XF670

Cechy i dane maszyny GEM XF670:


- Typ: maszyna półautomatyczna z głowicą zaklejającą umieszczoną z dołu i z góry



Wydajność:

6-10 kartonów na minutę (zależnie od programu)

- Korpus maszyny na nóżkach (bez kółek)
- Podawanie kartonów: losowo (odczyt wysokości i szerokości kartonów)



L → 250 – 700 mm


W → 100 – 670 mm

H → 120 – 670 mm

S → 50 – 75 mm ⁽¹⁾

(1) - w zależności od rodzaju głowicy


- Pasy prowadzące: boczne, wysokość = 70 mm
- Regulacja rozmiarów kartonów: automatyczna



Dostępne głowice zaklejające:

T32 – T33

- Głowica zaklejająca: górna i dolna



A → do 360 mm

B → od 63 do 75 mm

C → 76 mm

- Napięcie taśmy klejącej – regulowane
- Prędkość pasów transportowych: 27 m/min



400 V, 3 fazy, 50/60 Hz

Zabezpieczenie: IP54

Moc: 1,5 kW

- Ciśnienie sprężonego powietrza: 6 bar

- Zużycie powietrza na 1 cykl: 27,0 nl
- Wysokość blatu roboczego: 650 mm
- Malowanie:
 - RAL 7015 – części stałe
 - RAL 6029 – części ruchome



Temperatura otoczenia:

od + 5°C do +35°C

- Wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość): 3000 x 1360 x 2260 mm
- Zaklejanie kartonów od góry – wyłączane
- Zestaw RFN - zainstalowano urządzenie do wykrywania zerwania/końca taśmy
- Panel kontrolny: panel dotykowy Kyte 4,3"
- PLC SIEMENS: model S7 1200 CPU212
- Boczny docisk: rolki
- Program przejścia "tylko klejenie od góry" - wstępnie zainstalowany
- Części pneumatyczne: FESTO



Waga:

620 kg

Opcje wyposażenia dodatkowego:

- automatyczny moduł centrujący na wejściu, model DAC 520
- wyłączanie zaklejania od dołu
- wersja OPP (*opposite = odwrotna*) – panel kontrolny i drzwiczki dostępu z prawej strony)
- kolory na życzenie Klienta

Opcje pakowania:

- Drewniana paleta – 2 sztuki
- Drewniana skrzynia dostosowana do transportu morskiego – 2 skrzynie

Maszyna w pełni automatyczna, idealna do zautomatyzowanych linii pakujących